


FITA MONOADESIVA UNIVERSAL DE ALTA ADESIVIDADE

- Fita universal com excelente aderência inicial e força de aderência superior em qualquer superfície. Utilizável tanto no interior, como no exterior
- Aderência garantida ao longo do tempo mesmo a baixas temperaturas e em superfícies poeirentas, porosas ou húmidas
- Disponível em vários tamanhos, também com liner pré-cortado, para fácil instalação mesmo em cantos e arestas complexas



CÓDIGO	liner [mm]	B [mm]	L [m]	pçs
SIGNO60	60	60	25	10
SIGNO5050	50 / 50	100	25	6
SIGNO7575	75 / 75	150	25	4

Espessura: 0,34 mm

COMPOSIÇÃO

- suporte: película em PE
- colante: dispersão acrílica sem solventes
- armadura: grelha de reforço em poliéster
- colante: dispersão acrílica sem solventes
- camada de separação: papel siliconado

DADOS TÉCNICOS

propriedades	normativa	valores
espessura	DIN EN 1942	0,34 mm
resistência ao rasgo	DIN EN 14410	≥ 50 N/25 mm
capacidade de expansão	DIN EN 14410	20%
adesividade	EN 1939	≥ 30 N/25 mm
transmissão do vapor de água (Sd)	EN 1931	aprox. 45 m
	ASTM E96 (dry cup)	6,27 ng/(m²·24h)
		0,11 US perm
resistência aos raios UV	-	6 meses
temperaturas de aplicação	-	-10 / +40 °C
resistência térmica	-	-40 / +80 °C
temperatura de armazenagem ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C
emissões VOC	EN 16000	23 µg/m³
EMICODE	procedimento de teste GEV	EC1 ^{PLUS}

⁽¹⁾Conservar o produto num local seco e coberto.

