


SPRINTA

CINTA MONOADHESIVA UNIVERSAL SIN PELÍCULA DE SEPARACIÓN

- Aplicable tanto en el interior como en el exterior, garantiza un sellado rápido y seguro
- La ausencia de película de separación comporta una menor cantidad de residuos a eliminar y, por consiguiente, una mayor sostenibilidad ambiental
- Se puede cortar fácilmente gracias a los bordes dentados que favorecen la rotura de la cinta sin usar tijeras o cúteres
- Velocidad y buena fuerza de adhesión en los materiales de construcción más comunes



CÓDIGO	liner [mm]	B [mm]	L [m]	unid.
SPRINTA60	/	60	25	10

Espesor: 0,34 mm

COMPOSICIÓN

- 1 soporte: película de PE
- 2 adhesivo: acrílico reticulado UV sin disolventes
- 3 armadura: malla de refuerzo de poliéster
- 4 adhesivo: acrílico reticulado UV sin disolventes

DATOS TÉCNICOS

propiedad	normativa	valor
espesor	AFERA 5006	0,245 mm
adhesividad sobre acero	AFERA 5001	≥ 25 N/25 mm
adhesividad sobre polietileno	EN 12316-2	≥ 12,5 N/25 mm
resistencia al desgarro	EN 12317-2	≥ 90 N/50 mm
transmisión de vapor de agua (Sd)	EN 1931	40 m
resistencia a los rayos UV	-	6 meses
estanqueidad al agua	-	conforme
temperatura de aplicación	-	-10 / +30 °C
resistencia térmica	-	-40 / +80 °C
temperatura de almacenamiento ⁽¹⁾	-	+5 / +30 °C
presencia de disolventes	-	no
clasificación VOC francesa	ISO 16000	A+

⁽¹⁾ Conservar el producto en un lugar seco y cubierto.

