

## RUBAN MONO-ADHÉSIF POUR INTÉRIEUR

- Le carier préformé permet de sceller facilement des angles et des bords complexes
- Disponible également en version avec liner prédécoupé, pour une pose plus rapide
- Support réalisé en papier renforcé, idéal pour une utilisation intérieure ; étanchéité à l'air sûre et garantie dans le temps




CODE	liner [mm]	B [mm]	L [m]	pcs.
INTERNA60	60	60	25	10
INTERNA3030	30 / 30	60	25	10
INTERNA1248	12 / 48	60	25	10

Épaisseur : 0,33 mm

### COMPOSITION

- ① support : papier renforcée par un film protecteur
- ② couche de séparation : papier siliconé
- ③ colle : dispersion acrylique sans solvants



### DONNÉES TECHNIQUES

propriété	norme	valeur
épaisseur	-	0,33 mm
adhésivité	EN 1939	≥ 35 N/25 mm
transmission de la vapeur d'eau (Sd)	EN ISO 12572	6 m
résistance thermique	-	-40 / +100 °C
température d'application	-	-10 / +40 °C
température de stockage <sup>(1)</sup>	-	+15 / +25 °C
émissions VOC	EN 16516	< 5 µg/m <sup>3</sup>
classification VOC française	ISO 16000	A+
EMICODE	procédure de test GEV	EC1 <sup>PLUS</sup>

<sup>(1)</sup> Stocker le produit dans un lieu sec et abrité.