


# SPRINTA

## FITA MONOADESIVA UNIVERSAL SEM PELÍCULA DE SEPARAÇÃO

- Aplicável tanto no interior, como no exterior, garante uma selagem rápida e segura
- A ausência de película de separação significa menos resíduos a eliminar, para uma maior sustentabilidade ambiental
- Pode ser facilmente rasgada graças aos bordos serrilhados que facilitam o corte da fita sem o uso de tesouras ou X-atos
- Velocidade e boa força de aderência nos materiais de construção mais comuns



CÓDIGO	liner [mm]	B [mm]	L [m]	pçs
SPRINTA60	/	60	25	10

Espessura: 0,34 mm

### COMPOSIÇÃO

- 1 suporte: película em PE
- 2 colante: acrílico reticulado UV sem solventes
- 3 armadura: grelha de reforço em poliéster
- 4 colante: acrílico reticulado UV sem solventes

### DADOS TÉCNICOS

propriedades	normativa	valores
espessura	AFERA 5006	0,245 mm
adesividade em aço	AFERA 5001	≥ 25 N/25 mm
adesividade em polietileno	EN 12316-2	≥ 12,5 N/25 mm
resistência ao rasgo	EN 12317-2	≥ 90 N/50 mm
transmissão do vapor de água (Sd)	EN 1931	40 m
resistência aos raios UV	-	6 meses
impermeabilidade à água	-	conforme
temperaturas de aplicação	-	-10 / +30 °C
resistência térmica	-	-40 / +80 °C
temperatura de armazenagem <sup>(1)</sup>	-	+5 / +30 °C
presença de solventes	-	não
classificação VOC francesa	ISO 16000	A+

<sup>(1)</sup> Conservar o produto num local seco e coberto.

