

## PEAK EASY

### LUFTDURCHLÄSSIGES FESTES FIRSELEMENT

#### LANGLEBIG

Die Wahl des Metallmaterials sorgt für hervorragende UV-Beständigkeit auch in rauen Klimazonen.

#### SCHNELLE MONTAGE

Einfach und schnell zu verlegen, passt sich jeder Firstlinie an.



### TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Wert	USC-Konversion
Materialien	Aluminium, Butyl	-
Breite Firsthaube	160 mm	6.3 in
Butylbandbreite	15 mm	0.6 in
Luftdurchgang	> 230 cm <sup>2</sup> /m	10.87 in <sup>2</sup> /ft
Dehnung der Bänder	40%	-
Temperaturbeständigkeit Butyl	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Verarbeitungstemperatur	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
UV-Beständigkeit	dauerhaft	-
Wasserdichtheit (bei Verlegung unter Schindeln)	konform	-
Lagertemperatur	0 / +25 °C	+32 / +77 °F

Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 17 09 04.

### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	B	L	B	L	Farbe	RAL	
	[mm]	[m]	[in]	[ft]			
PEAKEASY400	400	1	15.7	3	Ziegelrot	8004	20

### VERLEGEANLEITUNG

