

TIE-BEAM STRIPE

PERFIL SELANTE SOB A VIGA

ADAPTÁVEL

Perfil flexível e facilmente maneável graças à mistura macia e plasmável.

IMPERMEABILIZANTE

Perfil resiliente para a conexão base de apoio e alvenaria/betão.




DADOS TÉCNICOS

Propriedades	normativa	valores	conversão USC
Dureza SHORE A	EN ISO 868	50	-
Densidade	ASTM D 297	1,1 g/cm ³	0.64 oz/in ³
Deformação à compressão 22h +100 °C	EN ISO 815	< 50%	-
Carga de ruptura	EN ISO 37	≥ 9 MPa	-
Esticamento à rutura	EN ISO 37	≥ 500 %	-
Temperatura de aplicação	-	-40 / +90 °C	-40 / +194 °F
Resistência térmica	-	-40 / +100 °C	-40 / +212 °F
Temperatura de armazenagem ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Presença de solventes	-	não	-

⁽¹⁾ Conservar o produto num local seco e coberto.
Classificação do resíduo (2014/955/EU): 17 02 03.

CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
TIEBEAM71	71	9	50	2.8	354	164	1



SMART

O perfil pré-moldado adapta-se bem às superfícies e garante sempre a estanquidade ao ar e à água. Também pode ser utilizado na vertical para selagem entre as paredes.

RESISTÊNCIA

O perfil garante grande elasticidade e resistência mesmo em caso de perfurações e fixação mecânica graças à mistura especial em EPDM modificado.