

## BRUSH VENT

### REMATE RÍGIDO COM ESCOVAS LATERAIS

#### APLICAÇÃO RÁPIDA

Graças às cerdas macias, adapta-se facilmente ao perfil da cobertura sem necessidade de moldagem.

#### PROTEÇÃO

As cerdas fornecem uma proteção eficaz contra a intrusão de água e de elementos estranhos.




### DADOS TÉCNICOS

Propriedades	valores	conversão USC
Materiais	PVC	-
Comprimento dos pentes	60 mm	2.36 in
Passagem do ar	≥ 200 cm <sup>2</sup> /m	≥ 9.45 in <sup>2</sup> /ft
Resistência aos raios UV	permanente	-
Resistência térmica	-20 / +80 °C	-4 / +176 °F

Classificação do resíduo (2014/955/EU): 17 02 03.

### CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	B	H	L	B	H	L	cor	RAL	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]			
BRUVENRED175	175	75	1	6.9	3.0	3	vermelho-tijolo	8004	20
BRUVENBRO175	175	75	1	6.9	3.0	3	castanho	8019	20
BRUVENBLA175	175	75	1	6.9	3.0	3	preto	9005	20

### INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO

