

PEAK VENT AISI 430 STARRES FIRST- UND GRATBELÜFTUNGSKIT

430
AISI



LEISTUNGSSTARKE LÖSUNG

Gebrauchsfertiges Kit, inklusive Belüftungselement, Schrauben und einstellbaren Bügeln.

DAUERHAFTE UV-BESTÄNDIGKEIT

Das stabile Blechgitter und die plissierten Flügel aus Edelstahl garantieren eine konstante und gleichmäßige Belüftung.

TECHNISCHE DATEN


Eigenschaften	Wert	USC-Konversion
Butylbandbreite	20 mm	0.8 in
Luftdurchgang	500 cm ² /m	23.63 in ² /ft
Temperaturbeständigkeit Butyl	-40 / +90 °C	-40 / +194 °F
Verarbeitungstemperatur	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
UV-Beständigkeit	dauerhaft	-
Wasserdichtheit (bei Verlegung unter Schindeln)	konform	-
Lagertemperatur	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 17 09 04.

Die Anzahl der bei der Montage verwendeten Bügel und Belüftungselemente muss den Firstmetern plus einem Haltebügel am Anfang entsprechen. Ferner müssen für jeden Bügel mindestens 4 Schrauben eingeplant werden; zwei zur Befestigung an den Latten und zwei zur Befestigung des Belüftungselements am Bügel selbst.

BEISPIEL: Wenn der First 5 m lang ist, werden 5 Belüftungselemente + 6 Haltebügel und 24 selbstbohrende Schrauben benötigt.

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	B	L	H	B	L	H	Farbe	RAL	
	[mm]	[m]	[mm]	[in]	[ft]	[in]			
1 PVENTREDI380	400	1	-	15.8	3	-	Ziegelrot	2001	5
1 PVENTBLAI380	400	1	-	15.8	3	-	Schwarz	9005	5
2 PVENTPLATE	50	-	230	2.0	-	9.01	Stahlgrau	-	72
3 PVENTSCREW	Ø 5,5	-	13	Ø 0.2	-	0.5	Stahlgrau	-	20



EFFIZIENT

Die Bohrung des linearen Elements und der Haltebügel gewährleistet dauerhafte perfekte Belüftung ohne weitere Stützen.

MATERIALIEN

Edelstahl, vorlackiertes Aluminium, Butylband.

VERLEGEANLEITUNG




PEAK ONE FIRST- UND GRATBELÜFTUNG FÜR EINZELNE DACHFLÄCHE

- Butylband zu 2 cm
- Hochwertige Materialien
- Zur Belüftung der Dachflächen, welche an einer vertikalen Wand angrenzen



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	B ⁽¹⁾ [mm]	L [m]	B ⁽¹⁾ [in]	L [ft]	Material	Farbe	RAL	
PEAKONE165	165	1	6.5	3	verzinktes Blech und Aluminium	Braun und Ziegelrot	8017 und 8004	3

⁽¹⁾ Länge des Aluminiumbands.
Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 17 04 07.