

BRUSH VENT

STARRES FIRST- UND GRATELEMENT MIT SEITLICHEN BÜRSTEN

SCHNELLE MONTAGE

Dank der weichen Borsten passt es sich ganz ohne Modellierung problemlos dem Dachprofil an.

SCHUTZ

Die Borsten bieten einen wirksamen Schutz gegen Eindringen von Wasser und Fremdkörpern.



TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Wert	USC-Konversion
Materialien	PVC	-
Kammlänge	60 mm	2.36 in
Luftdurchgang	≥ 200 cm ² /m	≥ 9.45 in ² /ft
UV-Beständigkeit	dauerhaft	-
Wärmebeständigkeit	-20 / +80 °C	-4 / +176 °F

Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 17 02 03.

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	B	H	L	B	H	L	Farbe	RAL	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]			
BRUVENRED175	175	75	1	6.9	3.0	3	Ziegelrot	8004	20
BRUVENBRO175	175	75	1	6.9	3.0	3	Braun	8019	20
BRUVENBLA175	175	75	1	6.9	3.0	3	Schwarz	9005	20

VERLEGEANLEITUNG

