

# SIMPLA

## FITA MONOADESIVA UNIVERSAL

- Fita extremamente versátil com aderência progressiva e estável ao longo do tempo nos suportes mais comuns
- Ideal para pré-fabrico, graças ao tipo especial de colante e à vasta gama de produtos disponíveis
- Graças ao tipo e à quantidade de colante utilizado, é uma solução perfeita mesmo a altas temperaturas



CÓDIGO	liner [mm]	B [mm]	L [m]	pçs
SIMPLA50	50	50	25	12
SIMPLA60	60	60	25	10
SIMPLA100	100	100	25	6

Espessura: 0,28 mm

### COMPOSIÇÃO

- suporte: película em PE
- colante: dispersão acrílica sem solventes
- armadura: grelha de reforço em poliéster
- colante: dispersão acrílica sem solventes
- camada de separação: papel siliconado

### DADOS TÉCNICOS

propriedades	normativa	valores
espessura	-	0,28 mm
adesividade	EN 1939	≥ 35 N/25 mm
transmissão do vapor de água (Sd)	EN ISO 12572	40 m
resistência aos raios UV	-	4 meses
temperaturas de aplicação	-	-10 / +100 °C
resistência térmica	-	-40 / +100 °C
temperatura de armazenagem <sup>(1)</sup>	-	+15 / +25 °C
presença de solventes	-	não
emissões VOC	EN 16516	55 µg/m <sup>3</sup>
classificação VOC francesa	ISO 16000	A+
EMICODE	procedimento de teste GEV	EC1 <sup>PLUS</sup>

<sup>(1)</sup>Conservar o produto num local seco e coberto.

