

## METAL ROLL

### BIEGSAME FIRST- UND GRATROLLE AUS ALUMINIUM FÜR BELÜFTETE DÄCHER

#### HOHE HAFTUNG

Das spezielle 4 cm breite Butylband gewährleistet lange und sofortige Haftung auf den verschiedenen Oberflächen.

#### LANGE LEBENSDAUER

Die Wahl des Metallmaterials sorgt für hervorragende UV-Beständigkeit auch in rauen Klimazonen.



### TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Wert	USC-Konversion
Materialien	Aluminium, Butyl	-
Butylbandbreite	40 mm	1.57 in
Butylband-Klebkraft	> 19 N/cm	1.68 lb/in
UV-Beständigkeit	dauerhaft	-
Verarbeitungstemperatur	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
Wärmebeständigkeit	-30 / +90 °C	-22 / +194 °F
Lagertemperatur <sup>(1)</sup>	0 / +25 °C	+32 / +77 °F

<sup>(1)</sup> Das Produkt an einem trockenen und überdachten Ort lagern.  
Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 17 09 04.

### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	B	L	B	L	Farbe	RAL	
	[mm]	[m]	[in]	[ft]			
<b>METRED400</b>	400	5	15.8	16	Ziegelrot	8004	4
<b>METBRO400</b>	400	5	15.8	16	Braun	8017	4
<b>METANT400</b>	400	5	15.8	16	Anthrazit	7021	4

### VERLEGEANLEITUNG

