

CONNECT BAND

TAGLIAMURO SIGILLANTE PER SOTTOFONDI IRREGOLARI

DOPPIA PROTEZIONE

Evita la risalita capillare dell'umidità nel legno e assicura un'eccellente impermeabilità all'aria.

ADATTABILE

I profili adesivi in schiuma PU permettono di compensare le eventuali irregolarità del sottofondo.



DATI TECNICI

Proprietà	normativa	valore	conversione USC
Resistenza a trazione	DIN 53504	≥ 6,5 MPa	-
Resistenza a lacerazione	DIN 53504	≥ 25 kN/m ²	1713.04 lbf/ft
Allungamento	DIN 53504	≥ 300%	-
Permeabilità all'aria	EN 12114	$\alpha < 0,1 \text{ m}^3/(\text{h}\cdot\text{m}\cdot(\text{daPa})^n$	-
Conducibilità termica (λ)	DIN 52612	0,042 W/m-K	0.02 BTU/h·ft·°F
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe E	-
Resistenza raggi UV e ozono	-	permanente	-
Fattore di resistenza al vapore (μ)	EN 1931	ca. 32000	-
Impermeabilità all'acqua	EN 13984	permanente	-
Resistenza termica	-	-30 / +100 °C	-22 / +212 °F
Temperatura di applicazione	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
Temperatura di stoccaggio ⁽¹⁾	-	+1 / +25 °C	+33.8 / +77 °F
Presenza di solventi	-	no	-
Emissioni VOC	-	< 1 µg/m ³	-

⁽¹⁾Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto.

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
CONNECT100	100	0,8	25	3.9	32	82	1
CONNECT250	250	0,8	25	9.8	32	82	1



AMPIA GAMMA

Disponibile in due versioni, utilizzabile con pareti di diverso spessore.

TENUTA DUREVOLE

Estremamente termostabile e flessibile anche a basse temperature. Compatibile con il bitume e con i principali materiali edili.