

TIE-BEAM STRIPE

PROFILO SIGILLANTE SOTTO BANCHINA

ADATTABILE

Profilo flessibile e facilmente lavorabile grazie alla mescola morbida e plasmabile.

IMPERMEABILIZZANTE

Profilo resiliente per la connessione banchina e muratura/calcestruzzo.



DATI TECNICI

Proprietà	normativa	valore	conversione USC
Durezza SHORE A	EN ISO 868	50	-
Densità	ASTM D 297	1,1 g/cm ³	0.64 oz/in ³
Deformazione alla compressione 22h +100 °C	EN ISO 815	< 50%	-
Carico di rottura	EN ISO 37	≥ 9 MPa	-
Allungamento a rottura	EN ISO 37	≥ 500 %	-
Temperatura di applicazione	-	-40 / +90 °C	-40 / +194 °F
Resistenza termica	-	-40 / +100 °C	-40 / +212 °F
Temperatura di stoccaggio ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Presenza solventi	-	no	-

⁽¹⁾Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto.
Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 17 02 03.

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
TIEBEAM71	71	9	50	2.8	354	164	1



SMART

Il profilo presagomato si adatta bene alle superfici garantendo sempre la tenuta all'aria e all'acqua. Può essere utilizzato anche in verticale per la sigillatura tra pareti.

RESISTENZA

Il profilo assicura grande elasticità e resistenza anche in caso di perforazioni e fissaggio meccanico grazie alla speciale mescola in EPDM modificato.