

AIR BITUM

MEMBRANA BITUMINOSA SIGILLANTE SPRAY PRONTA ALL'USO

- Impermeabilizza e sigilla resistendo alle intemperie
- Efficace su qualsiasi tipo di supporto e di forma
- Ideale per sigillare infiltrazioni su tetti, grondaie, tubazioni e molto altro
- La speciale formula bituminosa modificata con elastomeri garantisce un prodotto che dopo l'asciugatura resiste sia alle intemperie, sia alla corrosione salina



CODICE	contenuto [mL]	colore	resa	pz.
AIRBIT500	500	nero	ca. 4 m ²	12



ISTRUZIONI D'USO

Prima di iniziare l'erogazione è sempre opportuno munirsi dei giusti Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare scheda tecnica e scheda di sicurezza.

Pulire accuratamente le superfici e assicurarsi che vengano asportate le parti in distacco, le parti friabili o non aderenti, le vernici, la ruggine o la polvere. Agitare bene la bombola fino a quando non si sentirà la sfera d'acciaio muoversi all'interno della stessa. Spruzzare ad intermittenza al fine di ottenere e mantenere un getto uniforme. I tempi di asciugatura del prodotto dipendono dallo spessore dello strato applicato, dal tipo di superficie e dalle condizioni ambientali. Terminata l'applicazione, capovolgere la bombola e spruzzare per 1-2 secondi in modo che l'ugello rimanga pulito e non si otturi.

AVVERTENZE

- Non utilizzare in ambienti non ventilati
- Prodotto infiammabile
- Non respirare i vapori/gli aerosol
- Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale
- Attenersi alle informazioni riportate sulla scheda di dati di sicurezza
- Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50 °C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso

DATI TECNICI

proprietà	valore
tempo necessario per completa asciugatura 23 °C / 50% RH ⁽¹⁾	1 - 4 h
temperatura di applicazione	+5 / +35 °C
temperatura di stoccaggio ⁽²⁾	+10 / +30 °C

⁽¹⁾ I dati espressi possono variare in funzione dello spessore del prodotto applicato e delle specifiche condizioni di posa: temperatura, umidità, ventilazione, assorbimento del fondo.

⁽²⁾ Il prodotto rimane stabile per 24 mesi se conservato nell'imballo originale in un luogo asciutto e al coperto. Controllare la data di scadenza riportata sulla confezione.

Aerosol 1. Skin Irrit. 2. STOT SE 3. Aquatic Chronic 2