

SILENT STEP

SOTTOSTRATO IN POLIETILENE DI TIPO NPE AD ALTA DENSITÀ RIVESTITO CON FILM PE CON FUNZIONE DI BARRIERA VAPORE

AUTOSIGILLANTE

Grazie al nastro adesivo integrato, la sigillatura è immediata senza necessità di ulteriori nastri sigillanti.

BARRIERA ALL'UMIDITÀ

Il rivestimento in film di polietilene impedisce il passaggio dell'umidità $S_d > 75$ m, proteggendo il pavimento.

VERSATILE

La mescola, lo spessore e il rivestimento lo rendono adatto alla posa di diversi pavimenti flottanti.



CODICI E DIMENSIONI

CODICE	g/m ²	H x L [m]	s [mm]	A [m ²]	pz. / b
SILENTSTEP	100	1,0 x 15	2,0	15	15

DATI TECNICI

Proprietà	Valore
Spessore	2 mm
Protezione dalla risalita di umidità (SD)	> 75 m
Sollecitazione dinamica da calpestio (DL)	> 10000 cicli (a 25 kPa)
Sollecitazione duratura da carichi statici (CC)	2 kPa (max carico con def. < 0,5 mm in 10 anni)
Sollecitazione temporanea da carichi (CS)	30 kPa (0,5 mm di deformazione)
Resistenza all'impatto (RLB)	1800 mm (sotto 7 mm di laminato DPL)
Isolamento dal rumore da calpestio (IS)	$\Delta L_w = 18$ dB (sotto 7 mm di laminato DPL)
Riduzione del riverbero (RWS)	< 25 sone
Isolamento termico (R _s)	0,060 m ² K/W
Emissioni VOC (COV)	0% (classe A+)

CAMPI DI APPLICAZIONE

POSA PAVIMENTO

- FLOTTANTE
- INCOLLATO

TIPO DI PAVIMENTO

- PARQUET
- LVT (qualità medio alta)
- LAMINATO

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

idoneo