

NAIL PLASTER | GEMINI

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ AU CLOU À HAUTE ADHÉSIVITÉ

HERMÉTIQUE

La structure en polyéthylène à cellules fermées assure l'imperméabilité du trou créé par les systèmes de fixation.

VASTE GAMME

Disponible également dans les versions de 5 mm d'épaisseur, 70 mm de largeur pour un scellement plus sûr.

COMPOSITION

NAIL PLASTER

carrier
mousse en PE

adhésive
caoutchouc synthétique

GEMINI

adhésive
caoutchouc synthétique

carrier
mousse en PE


adhésive
caoutchouc synthétique


liner
film siliconé




CODES ET DIMENSIONS

NAIL PLASTER

CODE	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
NAILPLA350	50	3	30	2.0	118	98	10
NAILPLA370	70	3	30	2.8	118	98	7
NAILPLA550	50	5	10	2.0	197	33	6

CODE	B [mm]	H [mm]	s [mm]	B [in]	H [in]	s [mil]	pcs/rouleau	
NAILPLA35050	50	50	3	2.0	2.0	118	400	6

GEMINI

CODE	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
GEMINI60	60	3	30	2.4	118	98	8
GEMINI80	80	3	30	3.2	118	98	6

■ DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	norme	valeur	conversion USC
Résistance à la traction	EN 1939	affaissement du matériau	
Résistance thermique	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Température d'application	-	≥ +5 °C	≥ +41 °F
Température de stockage ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Présence de solvants	-	non	-

⁽¹⁾ Stocker le produit dans un lieu sec et abrité jusqu'à 12 mois maximum.
Classification des déchets (2014/955/EU) : 08 04 10.

■ DOMAINES D'APPLICATION



PRATIQUE

À l'aide de LIZARD, la pose est simple et rapide, directement sur les liteaux de ventilation.

DOUBLE SÉCURITÉ

La version GEMINI offre une double adhésivité et garantit une adhérence continue de la membrane au liteau, évitant la stagnation de l'eau aux endroits perforés.