

# RACCORDO CAMINO

## ALU FLASH CONNECT

### VERSIONE IN ALLUMINIO E BUTILE AUTOADESIVO



- L'adesivo butilico aderisce perfettamente, creando sigillatura a tenuta d'acqua durevole
- Tagliabile con un cutter o con forbici
- Eccellente resistenza a raggi UV e agenti atmosferici

CODICE	B	s	L	B	s	L	rivestimento	colore	RAL	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]				
ALURED300	300	2	5	11.8	79	16.40	alluminio 0,12 mm	rosso mattone	8004	1
ALURBRO300	300	2	5	11.8	79	16.40	alluminio 0,12 mm	marrone	8019	1
ALURBLA300	300	2	5	11.8	79	16.40	alluminio 0,12 mm	nero	9004	1

Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 17 09 04.

## SOFT FLASH CONNECT

### VERSIONE IN EPDM E BUTILE AUTOADESIVO



- Stabilità ai raggi UV permanente
- Superficie 3D estremamente flessibile
- Modellabile a mano senza strumentazione particolare

CODICE	B	s	L	B	s	L	rivestimento	colore	RAL	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]				
SOFTRED300	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	rosso mattone	8004	1
SOFTBRO300	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	marrone	8019	1
SOFTBLA300	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	nero	9004	1

Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 17 02 03.

## MANICA ROLL

### VERSIONE IN PIOMBO E BUTILE AUTOADESIVO



- Superficie liscia perfettamente plasmabile
- Stabilità ai raggi UV permanente
- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici

CODICE	B	s	L	B	s	L	rivestimento	colore	RAL	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]				
MANROLL1	300	1,5	5	11.8	59	16.40	piombo 0,5 mm	rosso mattone	8004	1
MANROLL2	300	1,5	5	11.8	59	16.40	piombo 0,5 mm	marrone	8017	1
MANROLL3	300	1,5	5	11.8	59	16.40	piombo 0,5 mm	marrone scuro	8019	1
MANROLL4	300	1,5	5	11.8	59	16.40	piombo 0,5 mm	nero	9005	1
MANROLL5	300	1,5	5	11.8	59	16.40	piombo 0,5 mm	grafite	7016	1

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli alimenti. Non produrre e respirare le polveri.