

# WINDOW BAND

## NASTRO SIGILLANTE AUTOESPANDENTE PER SERRAMENTI

D  
DIN 18542  
BG 1

### TRIPLA PROTEZIONE

Sigilla le fughe di porte e finestre da aria e pioggia battente mantenendo le proprietà termoacustiche su tutta la profondità.

### AUTOESPANDENTE

Sigilla fessure tra 6 e 15 mm adattandosi alla superficie, oltre ad assicurare la tenuta all'aria e all'acqua fungendo da freno al vapore.

## COMPOSIZIONE

schiuma poliuretana elastica con additivi



## DATI TECNICI

Proprietà	normativa	valore	conversione USC
Classificazione	DIN 18542	BG 1	-
Tenuta all'aria	EN 12114	$\alpha \leq 1.0 \text{ m}^3/(\text{h}\cdot\text{m}\cdot(\text{daPa})^n)$	-
Tenuta alla pioggia battente	EN 1027	$\geq 600 \text{ Pa}$	-
Resistenza ai raggi UV e alle intemperie	DIN 18542	conforme a classe BG 1	-
Compatibilità con altri materiali edili	DIN 18542	conforme a classe BG 1	-
Fattore di resistenza al vapore d'acqua ( $\mu$ )	EN ISO 12572	$< 100$	-
Gradiente della pressione del vapore	-	permeabile esternamente	-
Reazione al fuoco	DIN 4102-1	classe B1	-
Isolamento acustico del giunto	-	59 dB	-
Conduttività termica ( $\lambda$ )	EN 12667	$\leq 0.043 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	$\leq 0.025 \text{ BTU}/\text{h}\cdot\text{ft}\cdot^\circ\text{F}$
Resistenza termica	-	-30 / +90 °C	-22 / +194 °F
Temperatura di applicazione	-	$\geq +5 \text{ °C}$	$\geq +41 \text{ °F}$
Temperatura di stoccaggio <sup>(1)</sup>	-	+1 / +20 °C	+33.8 / +68 °F

<sup>(1)</sup>Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto per un massimo di 24 mesi.  
Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 17 02 03.

## CODICI E DIMENSIONI

CODICE	B			L					
	[mm]	s	[mm]	[m]	[in]	s		[mil]	[ft]
WINDOW54615	54	6	15	15	2.1	236	591	49	7
WINDOW74615	74	6	15	15	2.9	236	591	49	5

## CAMPI APPLICATIVI



## PRODOTTI CORRELATI



CUTTER  
pag. 328



WINBAG  
pag. 326



KOMPRI CLAMP  
pag. 329



### POSA RAPIDA

Il grande vantaggio è l'elevato risparmio di tempo in fase di montaggio. Con un solo prodotto è possibile sigillare i tre livelli, senza dover ricorrere ad ulteriori prodotti.

### PERFORMANTE BG1

Conforme alle prescrizioni EnEV e RAL, garantisce anche un elevato isolamento termico e acustico.