

# SILENT EDGE

## FASCIA AUTOADESIVA PER LA DESOLIDARIZZAZIONE PERIMETRALE

### PRATICO

Grazie al supporto autoadesivo e al pretaglio permette una posa rapida e precisa.

### COLLABORANTE

Insieme a SILENT FLOOR permette la realizzazione di un massetto a elevate performance acustiche.

### VERSATILE

Ideale come banda perimetrale sia nei solai soggetti a riabilitazione strutturale che nelle nuove costruzioni.



## CODICI E DIMENSIONI

CODICE	B [mm]	L [m]	s [mm]	pz.
SILENTEDGE150	150	50	4,0	5

## DATI TECNICI

Proprietà	Normativa	Valore
Spessore	-	4 mm
Temperatura massimo di utilizzo	-	-20 / +80 °C
Colore schiuma	-	grigio
Densità	-	22 - 25 kg/m <sup>3</sup>
Isolamento al calpestio $\Delta L_w$ calcolato in laboratorio	UNI EN ISO 140/6	20 - 25 dB
Isolamento al calpestio $L'_{n,w}$ in cantiere	-	58 - 59 dB
Sollecitazione a compressione al 10% di deformazione	UNI EN 826	13,002 kPa
Conducibilità termica:		
+10 °C	-	0,035 W/mK
+40 °C	-	0,039 W/mK
Rigidità dinamica	-	43 MN/m <sup>3</sup>

## IMPERMEABILE

Grazie alla struttura a celle chiuse, è ermetico e impermeabile anche se tagliato o rifilato dopo l'applicazione.

## MATERIALE

Polietilene a celle chiuse con collante acrilico e liner in pellicola siliconata. Non contiene sostanze nocive.