

# SILENT EDGE

## BANDE AUTO-ADHÉSIVE POUR LA DÉSOLIDARISATION PÉRIMÉTRIQUE

### PRATIQUE

Grâce au support auto-adhésif et au pré-découpage, il permet une pose rapide et précise.

### COLLABORANT

Avec SILENT FLOOR, il permet la réalisation d'une chape aux performances acoustiques élevées.

### POLYVALENT

Idéal comme bande périphérique aussi bien dans les planchers faisant l'objet d'une rénovation structurelle que dans les nouvelles constructions.



## CODES ET DIMENSIONS

CODE	B [mm]	L [m]	s [mm]	pc.
SILENTEDGE150	150	50	4,0	5

## DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	Norme	Valeur
Épaisseur	-	4 mm
Température maximale d'utilisation	-	-20 / +80 °C
Couleur mousse	-	gris
Densité	-	22 - 25 kg/m <sup>3</sup>
Isolation du piétinement $\Delta L_w$ calculée en laboratoire	UNI EN ISO 140/6	20 - 25 dB
Isolation du piétinement $L'_{n,w}$ sur chantier	-	58 - 59 dB
Sollicitation de compression à 10 % de déformation	UNI EN 826	13,002 kPa
Conductibilité thermique :		
+10 °C	-	0,035 W/mK
+40 °C	-	0,039 W/mK
Raideur dynamique	-	43 MN/m <sup>3</sup>

## IMPERMÉABLE

Grâce à sa structure à cellules fermées, il est hermétique et imperméable même coupé ou rogné après l'application.

## MATÉRIAU

Polyéthylène à cellules fermées avec colle acrylique et liner en pellicule siliconée. Ne contient pas de substances nocives.