

NAIL PLASTER | GEMINI

NASTRO SIGILLANTE PUNTO CHIODO AD ALTA ADESIVITÀ

ERMETICO

La struttura di polietilene a celle chiuse assicura l'impermeabilità del foro creato dai sistemi di fissaggio.

AMPIA GAMMA

Disponibile anche nelle versioni di spessore 5 mm, larghezza 70 mm e biadesivo per una sigillatura più sicura.

COMPOSIZIONE

NAIL PLASTER

carrier
schiuma di PE

adhesive
gomma sintetica

GEMINI

adhesive
gomma sintetica

carrier
schiuma di PE

adhesive
gomma sintetica

liner
pellicola siliconata



CODICI E DIMENSIONI

NAIL PLASTER

CODICE	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
NAILPLA350	50	3	30	2.0	118	98	10
NAILPLA370	70	3	30	2.8	118	98	7
NAILPLA550	50	5	10	2.0	197	33	6

CODICE	B	H	s	B	H	s	pz./rotolo	
	[mm]	[mm]	[mm]	[in]	[in]	[mil]		
NAILPLA35050	50	50	3	2.0	2.0	118	400	6

GEMINI

CODICE	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
GEMINI60	60	3	30	2.4	118	98	8
GEMINI80	80	3	30	3.2	118	98	6

■ DATI TECNICI

Proprietà	normativa	valore	conversione USC
Resistenza a trazione	EN 1939	cedimento del materiale	
Resistenza termica	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Temperatura di applicazione	-	≥ +5 °C	≥ +41 °F
Temperatura di stoccaggio ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Presenza solventi	-	no	-

⁽¹⁾Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto fino a per un massimo di 12 mesi.
Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 08 04 10.

■ CAMPI APPLICATIVI



PRATICO

Con l'ausilio di LIZARD la posa risulta semplice e veloce, direttamente sui listelli di ventilazione.

DOPPIA SICUREZZA

La versione GEMINI offre doppia adesività e garantisce un'aderenza continua della membrana al listello, evitando il ristagno dell'acqua nei punti di perforazione.