

NAIL BAND

NASTRO SIGILLANTE PUNTO CHIODO BUTILICO



MESCOLA BUTILICA SPECIALE

Grazie alla formulazione in butile modificato, assicura eccellente durabilità anche se sottoposto a stress termico. Adatto anche alla posa a basse temperature.

BASSE TEMPERATURE

Il butile assicura ottima adesione ai supporti in condizioni ambientali rigide.

DATI TECNICI

Proprietà	normativa	valore	conversione USC
Resistenza a trazione	EN 14410	25 N/25 mm	5.71 lbf/in
Allungamento a rottura	EN 14410	> 300%	-
Forza di adesione a 90°	-	≥ 15 N/25 mm	≥ 3.43 lbf/in
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe E	-
Resistenza termica	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Temperatura di applicazione	-	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
Temperatura di stoccaggio ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Presenza solventi	-	no	-

⁽¹⁾Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto.
Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 08 04 10.

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
NAILBAND50	50	1	15	2.0	39	49	12



AUTOSIGILLANTE

Grazie alla sua elasticità, il butile tende a sigillarsi intorno alla vite o al chiodo utilizzati per fissare i listelli o gli elementi su cui viene posato.

DURABILITÀ

La mescola butilica assicura eccellente durabilità anche se sottoposta a stress termico, mantenendo elasticità e impermeabilità nel tempo.