

NAIL PLASTER | GEMINI

NAGELDICHTBAND MIT HOHER KLEBKRAFT

LUFTDICHT

Die geschlossenzellige Polyethylenstruktur verhindert ein Eindringen von Wasser in die Konstruktion.

GROSSES SORTIMENT

Auch in 5 mm starken, 70 mm breiten und doppelseitig klebenden Ausführungen für eine noch sicherere Abdichtung erhältlich.

ZUSAMMENSETZUNG

NAIL PLASTER

Carrier
PE-Schaum

adhesive
Synthetischer Kautschuk

GEMINI

adhesive
Synthetischer Kautschuk

Carrier
PE-Schaum


adhesive
Synthetischer Kautschuk

Liner
Silikon-imprägnierte Folie




ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

NAIL PLASTER

ART.-NR.	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
NAILPLA350	50	3	30	2.0	118	98	10
NAILPLA370	70	3	30	2.8	118	98	7
NAILPLA550	50	5	10	2.0	197	33	6

ART.-NR.	B	H	s	B	H	s	Stk./Rolle	
	[mm]	[mm]	[mm]	[in]	[in]	[mil]		
NAILPLA35050	50	50	3	2.0	2.0	118	400	6

GEMINI

ART.-NR.	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
GEMINI60	60	3	30	2.4	118	98	8
GEMINI80	80	3	30	3.2	118	98	6

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert	USC-Konversion
Zugfestigkeit	EN 1939	Materialversagen	
Wärmebeständigkeit	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Verarbeitungstemperatur	-	≥ +5 °C	≥ +41 °F
Lagertemperatur ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Lösungsmittel	-	nein	-

⁽¹⁾Das Produkt höchstens 12 Monate an einem trockenen und überdachten Ort lagern.
Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 08 04 10.

ANWENDUNGSBEREICHE



PRAKTISCH

Mithilfe des Abwicklers LIZARD ist das direkte Aufbringen auf den Holzlatten schnell und einfach.

DOPPELTE SICHERHEIT

Die GEMINI-VERSION bietet beidseitige Klebkraft und sorgt für eine kontinuierliche Haftung der Bahn an der Leiste; die Ansammlung von Wasser in den Nagellöchern wird so verhindert.