

FIRE STRIPE



FLEXIBLE INTUMESZIERENDE DICHTUNG MIT HITZEABSCHIRMUNG

INTUMESZIEREND

Quillt unter starker Hitzeeinwirkung auf. Durch die Expansion wird der Hohlraum, in dem sie sich befindet, abgedichtet; Flammen können nicht eindringen.

BRANDSCHUTZ

Montage auf engstem Raum möglich; hervorragender Brandschutz für unsere verdeckten Befestigungssysteme.



TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert	USC-Konversion
Farbe	-	Grau	-
Brandverhalten	EN 13501-1	B-s3, d0	-
	NF P92-501	M1 - nichtbrennbar	-
Verarbeitungstemperatur	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
Lagertemperatur	-	+1 / +25 °C	+33,8 / +77 °F
Französische VOC-Einstufung	ISO 16000	A+	-

⁽¹⁾ Das Produkt höchstens 12 Monate an einem trockenen und überdachten Ort lagern.
Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 08 04 10.

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
FIRESTRIFE10	10	2	6	0.4	79	20	56



LANGE LEBENSDAUER

Das Profil hat eine gute Beständigkeit gegen UV-Strahlen und thermische Beanspruchung, keine Fäulnisbildung.

SCHNELLE MONTAGE

Das klebende Band lässt sich ohne weitere Hilfsmittel schnell verlegen.