BAHNEN

UNIFOAM KIT

ABDICHTUNGSSATZ MIT POLYURETHANSCHAUM

- Mehrzweck-Polyurethanschaum zum Füllen von Hohlräumen wie Verbindungen, Fugen um Rohre und sonstigen Löchern
- Schaumpistole mit Langhalskanüle zum Auftragen von Schaum
- Universalreiniger zum Entfernen von frischem Polyurethanschaum



ARTNR.	Beschreibung	Stk.
UNIFOAMKIT	KIT UNIVERSAL FOAM	1



Lieferumfang:



 ART.-NR.
 Inhalt [ml]
 Farbe [ml]

 UNIFOAM750
 750
 beige



1x FOAM REMOVER

ARTNR.	Inhalt [ml]	Farbe
FOAMREM500	500	farblos



1x FLY FOAM

ARTNR.	Beschreibung
FLYFOAMHT	Schaumpistole

UNIVERSAL FOAM









GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor Beginn der Verteilung sollten stets die richtige persönliche Schutzausrüstung (PSA) angelegt und das technische Datenblatt sowie das Sicherheitsdatenblatt gelesen werden. Die Haftgründe müssen beständig sauber, sowie frei von Ölen und Fetten, Staub und Schmutz im Allgemeinen sein. Für optimale Ergiebigkeit bei einer Temperatur von ca. +20 °C verarbeiten. Die Spraydose in warmes oder kühles Wasser tauchen, um die Temperatur der Mischung zu erhöhen bzw. zu senken. Die Spraydose vor der Nutzung mindestens 15-20 Mal kräftig schütteln. Den Vorgang nach eventuellen Arbeitsunterbrechungen wiederholen. Die Spraydose mit dem Bajonettverschluss an die Pistole anschrauben. Für die Anwendung muss das Ventil der Spraydose nach unten gerichtet sein. Die Produktmenge vorsichtig im Hohlraum dosieren, da sich der Schaum von selbst ausdehnt und sein Volumen erhöht, bevor er vollständig aushärtet. Das Besprühen des Schaums mit Wasser unterstützt den Ausdehnungsprozess und die Bildung einer gleichmäßigeren Zellstruktur. Die Pistole nach dem Gebrauch sorgfältig von den Schaumrückständen befreien.

HINWEISE

- Nicht in unbelüfteten Umgebungen verwenden
- Brennbares Produkt
- Dämpfe/Aerosole nicht einatmen
- Kontakt mit Augen und Haut vermeiden
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Inhalt/Behälter gemäß lokalen Vorschriften entsorgen
- Die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt beachten
- Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert	
Hautbildungszeit 23 °C/50% RH ⁽¹⁾	-	≤ 10 min	
Schnittzeit 23 °C/50% RH ⁽¹⁾	EN 17333-3	≤ 40 min	
Zeit bis zur vollständigen Aushärtung 23 °C/50 % RH ⁽¹⁾	-	24 h	
Temperaturbeständigkeit nach der Aushärtung	-	-40/+90 °C	
Verarbeitungstemperatur (Kartusche)	-	+15/+30 °C	
Verarbeitungstemperatur (Umgebung und Material)	-	+5/+30 °C	
Wärmeleitfähigkeit (λ)	-	0,036 W/(m·K)	
Duanahandahan	DIN 4102-1	Klasse B3	
Brandverhalten	EN 13501-1	F	
VOC-Emissionen	ISO 16516	sehr gering	
Französische VOC-Einstufung	ISO 16000	A+	
Lagertemperatur ⁽²⁾	-	+5/+30 °C	
Transporttemperatur	-	+0/+35 °C	

⁽¹⁾ Die angegebenen Daten können je nach Stärke des aufgetragenen Produkts und der spezifischen Auftragsbedingungen, wie Temperatur, Feuchtigkeit, Belüftung und Aufnahmefähigkeit des Untergrunds, variieren

Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 16 05 04.

Aerosol 1. Acute Tox. 4. Skin Irrit. 2. Eye Irrit. 2. Resp. Sens. 1. Skin Sens. 1. Carc. 2. STOT SE 3. STOT RE 2

FOAM REMOVER

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor der Verwendung des Reinigers sollten stets die richtige persönliche Schutzausrüstung (PSA) angelegt und das technische Datenblatt sowie das Sicherheitsdatenblatt gelesen werden.

Vor dem Gebrauch prüfen, ob der Reiniger für die Oberfläche, auf der er aufgetragen wird, geeignet ist. Das Produkt mit der Sprühdüse aus einer Entfernung von 20-30 cm direkt auf den Schaum geben und einige Sekunden einwirken lassen, dann mit einem Tuch reinigen. Bei Bedarf wiederholen. Zum Reinigen der Schaumpistolen den Bajonettverschluss verwenden, um die Spraydose mit der Pistole zu verschrauben; den Abzug drücken, um das Produkt auszugeben. Einige Minuten warten, bis das Lösungsmittel die Rückstände in der Pistole auflöst und dann das Produkt erneut verteilen.

HINWEISE

- Nicht in unbelüfteten Umgebungen verwenden
- Brennbares Produkt
- Dämpfe/Aerosole nicht einatmen
- Kontakt mit Augen und Haut vermeiden
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Inhalt/Behälter gemäß lokalen Vorschriften entsorgen
- Die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt beachten
- Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen

Aerosol 1. Eye Irrit. 2. STOT SE 3.



⁽²⁾ Das Produkt stehend an einem trockenen und überdachten Ort lagern. Das Herstellungsdatum auf der Kartusche prüfen.