

EINSEITIG KLEBENDES UNIVERSALBAND OHNE TRENNFOLIE

- Anwendbar in Innen- und Außenbereichen, garantiert eine schnelle und sichere Abdichtung
- Da keine Trennfolie vorhanden ist, entsteht weniger Abfall, was die Umwelt schont
- Dank der gezackten Kanten kann das Band einfach ohne Schere oder Cutter gleichmäßig durchtrennt werden
- Schnelle Montage und gute Haftkraft auf den gängigsten Baustoffen



ART.-NR.	Liner [mm]	B [mm]	L [m]	Stk.
SPRINTA60	/	60	25	10

Dicke: 0,25 mm

ZUSAMMENSETZUNG:

- 1 Trägermaterial: PE-Folie
- 2 Klebstoff: lösungsmittelfreies UV-vernetztes Acryl
- 3 Trägereinlage: Gitterverstärkung aus Polyester
- 4 Klebstoff: lösungsmittelfreies UV-vernetztes Acryl

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert
Stärke	AFERA 5006	0,25 mm
Haftkraft auf OSB bei 90° nach 10 Minuten	EN 29862	4,8 N/10 mm
Haftkraft auf OSB bei 180° nach 10 Minuten	EN 29862	11,0 N/10 mm
Haftkraft (mittel) auf PP-Bahn nach 24 Stunden ⁽¹⁾	EN 12316-2	26,0 N/50 mm
Haftkraft bei Trennung der Verbindung auf PP-Bahn nach 24 Stunden ⁽²⁾	EN 12317-2	120 N/50 mm
Haftkraft auf Stahl bei 90°	AFERA 5001	≥ 25 N/25 mm
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd)	EN 1931	40 m
Exposition gegenüber Witterungseinflüssen	-	12 Monate
Wasserundurchlässigkeit	-	konform
Temperaturbeständigkeit	-	-40/+80 °C
Feuerwiderstandsklasse an einfacher Verbindung aus BSP (100 mm), Fuge 3 mm ^(*)	EN 1363-4	EI 90
Verarbeitungstemperatur ⁽³⁾	-	-10/40 °C
Lagertemperatur ⁽⁴⁾	-	+5/+30 °C
Französische VOC-Einstufung	ISO 16000	A+
Lösungsmittel	-	nein

⁽¹⁾ Geforderter Mindestwert nach DTU 31.2 P1-2 (Frankreich): 15 N/50 mm.

⁽²⁾ Geforderter Mindestwert nach DTU 31.2 P1-2 (Frankreich): 40 N/50 mm.

⁽³⁾ Auf trockenem Untergrund und bei einer Temperatur von > 0 °C. Es muss sichergestellt sein, dass die Oberfläche frei von Kondensat oder Frost ist.

⁽⁴⁾ Das Produkt höchstens 6 Monate an einem trockenen und überdachten Ort lagern.

^(*) Für alle Details und die geprüften Konfigurationen die technische Abteilung kontaktieren.

Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 08 04 10.

