

## CINTA MONOADHESIVA PARA INTERIOR

- El carrier ya contorneado permite sellar fácilmente esquinas y aristas complejas
- También está disponible en versión con liner precortado para una colocación todavía más rápida
- Soporte de papel reforzado, ideal para uso en interiores; estanquidad al aire segura y garantizada en el tiempo



CÓDIGO	liner [mm]	B [mm]	L [m]	unid.
INTERNA60	60	60	25	10
INTERNA3030	30 / 30	60	25	10
INTERNA1248	12 / 48	60	25	10

Espesor: 0,33 mm

### COMPOSICIÓN

- 1 soporte: papel reforzado con film protector
- 2 capa de separación: papel siliconado
- 3 adhesivo: dispersión acrílica sin disolventes



### DATOS TÉCNICOS

propiedad	normativa	valor
espesor	-	0,33 mm
adhesividad	EN 1939	≥ 35 N/25 mm
transmisión de vapor de agua (Sd)	EN ISO 12572	6 m
resistencia térmica	-	-40 / +100 °C
temperatura de aplicación	-	-10 / +40 °C
temperatura de almacenamiento <sup>(1)</sup>	-	+15 / +25 °C
emisiones de VOC	EN 16516	< 5 µg/m³
clasificación VOC francesa	ISO 16000	A+
EMICODE	procedimiento de prueba GEV	EC1 <sup>PLUS</sup>

<sup>(1)</sup> Conservar el producto en un lugar seco y cubierto.

