


## TILE STOP L

### GANCHOS EN FORMA DE L PARA TEJAS CURVAS LISAS

- Se colocan en seco
- Agarre firme y seguro de la primera fila de tejas curvas de la vertiente
- Se pueden utilizar como listón intermedio en el que descargar el peso de las filas superiores de tejas curvas
- Evitan la colocación con espuma o mortero de acuerdo con la norma UNI 9460
- Disponible en una amplia gama de materiales y medidas



### CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	L [mm]	H [mm]	L [in]	H [in]	material	color	RAL	
TSLI28016	280	16	11.0	0.6	acero AISI 204	acero	-	200
TSLI28020	280	20	11.0	0.8	acero AISI 204	acero	-	200
TSLRED28016	280	16	11.0	0.6	chapa prebarnizada	rojo siena	3009	200
TSLRED28020	280	20	11.0	0.8	chapa prebarnizada	rojo siena	3009	200
TSLBRO28016	280	16	11.0	0.6	chapa prebarnizada	marrón	8019	200
TSLBRO28020	280	20	11.0	0.8	chapa prebarnizada	marrón	8019	200
TSLCOP28016	280	16	11.0	0.6	cinta de acero inoxidable	cobre	-	200
TSLCOP28020	280	20	11.0	0.8	cinta de acero inoxidable	cobre	-	200

Clasificación del residuo (2014/955/EU): 17 04 05.

### CONSEJOS DE APLICACIÓN

