

CINTA SELLANTE AUTOEXPANDIBLE PARA CERRAMIENTOS

- Sella las juntas de puertas y ventanas contra el aire y la lluvia batiente y mantiene las propiedades termoacústicas en toda la profundidad
- Para fisuras de entre 6 y 15 mm. Se adapta a las superficies y asegura la estanquidad al aire y al agua ya que actúa de freno de vapor
- Garantiza un alto nivel de aislamiento térmico y acústico



CÓDIGO	B [mm]	s [mm]	L [m]	unid.
FENESTRA54615	54	6 15	15	7
FENESTRA74615	74	6 15	15	5

COMPOSICIÓN:

espuma poliuretánica elástica con aditivos



DATOS TÉCNICOS

propiedad	normativa	valor
clasificación	DIN 18542	BG 1
estanquidad al aire	EN 12114	$\alpha \leq 1.0 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^n)$
hermeticidad a la lluvia batiente	EN 1027	$\geq 600 \text{ Pa}$
resistencia a los rayos UV y a la intemperie	DIN 18542	conforme a la clase BG 1
compatibilidad con otros materiales de construcción	DIN 18542	conforme a la clase BG 1
factor de resistencia al vapor de agua (μ)	EN ISO 12572	< 100
gradiente de presión de vapor	-	permeable externamente
reacción al fuego	DIN 4102-1	clase B1
aislamiento acústico de la junta		59 dB
conductividad térmica (λ)	EN 12667	$\leq 0.043 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
resistencia térmica	-	$-30 / +90 \text{ }^\circ\text{C}$
temperatura de aplicación	-	$\geq +5 \text{ }^\circ\text{C}$
temperatura de almacenamiento ⁽¹⁾	-	$+1 / +20 \text{ }^\circ\text{C}$

⁽¹⁾ Conservar el producto en un lugar seco y cubierto hasta 24 meses como máximo.

Clasificación del residuo (2014/955/EU): 17 02 03.