

FILLUM

CINTA SELLANTE PUNTO CLAVO DE ALTA ADHESIVIDAD

- La estructura de polietileno de celdas cerradas garantiza la estanqueidad de la perforación creada por los sistemas de fijación
- También está disponible en versiones de 5 mm de espesor y 70 mm de ancho para un sellado más seguro
- Con la ayuda del desbobinador LIZARD, la colocación resulta fácil y rápida, directamente en los rastreles de ventilación



PUNTO CLAVO

CÓDIGO	B [mm]	s [mm]	L [m]	unid.
FILLUM350	50	3	30	10
FILLUM550	50	5	10	6
NAILPLA370	70	3	30	7
NAILPLA33050	50	3	50	6

400 unidades por rollo, s = espesor cinta

COMPOSICIÓN:

- soporte: espuma de PE
- adhesivo: dispersión acrílica sin disolventes

DATOS TÉCNICOS

propiedad	valor
fuerza de adhesión	mayor que la resistencia del producto
resistencia a lluvia batiente	≥ 600 Pa
resistencia a la temperatura	-30/+80 °C
temperatura de aplicación ⁽¹⁾	≥ +5 °C
temperatura de almacenamiento ⁽²⁾	+5/+25 °C
presencia de disolventes	no

⁽¹⁾Sobre soporte seco y a una temperatura > 0 °C. Es necesario garantizar la ausencia de condensación o hielo en la superficie.

⁽²⁾ Conservar el producto en un lugar seco y cubierto hasta 12 meses como máximo.

Clasificación del residuo (2014/955/EU): 07 02 13.

