

DECK BAND UV



CINTA ADHESIVA BUTÍLICA

- Utilizable tanto en terrazas como en fachadas, asegura la protección de los rastreles de madera contra la humedad y la lluvia batiente
- El soporte de aluminio reforzado garantiza una resistencia permanente a los rayos UV
- La mezcla se cierra sobre las perforaciones y se mantiene perfectamente impermeable al agua



CÓDIGO	B [mm]	L [m]	unid.
DECKUV75	75	10	8
TERRAUV100	100	10	6
TERRAUV200	200	10	4
TERRAUV400	400	10	2

Espesor: 0,8 mm

COMPOSICIÓN:

- soporte: película de aluminio reforzado de color antracita estable a los rayos UV
- adhesivo: compuesto butílico adhesivo gris
- capa de separación: película de PE



DATOS TÉCNICOS

propiedad	normativa	valor
espesor	-	0,8 mm
adherencia inicial +23/+5 °C	ASTM D 2979	7,2/13 N
fuerza de adhesión en acero a 180°	ASTM D 1000	20 N/10 mm
desplazamiento vertical	ISO 7390	0 mm
resistencia a la tracción MD/CD	EN 12311-1	185/200 N/50 mm
alargamiento MD/CD	EN 12311-1	10/20 %
factor de resistencia al vapor de agua (μ)	UNI EN 1931	2720000
reacción al fuego	EN 13501-1	clase E
resistencia a la temperatura	-	-40/+100 °C
temperatura de aplicación ⁽¹⁾	-	+0/+40 °C
estanchidad al agua	-	conforme
resistente a los rayos UV	-	permanente
temperatura de almacenamiento ⁽²⁾	-	+5/+40 °C
clasificación VOC francesa	ISO 16000	A+
emisiones de VOC	EN 16516	muy bajas
presencia de disolventes	-	no

⁽¹⁾Sobre soporte seco y a una temperatura > 0 °C. Es necesario garantizar la ausencia de condensación o hielo en la superficie.

⁽²⁾Conservar el producto en un lugar seco y cubierto hasta 12 meses como máximo.

Clasificación del residuo (2014/955/EU): 08 04 10.