

AIR BITUM

MEMBRANA BETUMINOSA SELANTE SPRAY PRONTA A SER UTILIZADA

- Impermeabiliza e sela ao mesmo tempo que resiste às intempéries
- Eficaz em qualquer tipo de suporte e forma
- Ideal para selar infiltrações em coberturas, caleiras, tubagens e muito mais
- A fórmula betuminosa especial modificada com elastómeros garante um produto que, após secagem, resiste quer às intempéries, quer à corrosão salina



CÓDIGO	conteúdo [mL]	cor	rendimento	pçs
AIRBIT500	500	preto	aprox. 4 m ²	12



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Antes de iniciar a aplicação, é sempre aconselhável ter os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) corretos e consultar a ficha técnica e a ficha de segurança.

Limpar bem as superfícies e assegurar-se de que as partes soltas, quebradiças ou não aderentes, tintas, ferrugem ou pó foram removidas. Agitar bem a lata até sentir a esfera de aço a mover-se no seu interior. Pulverizar intermitentemente para obter e manter um jato uniforme. Os tempos de secagem do produto dependem da espessura da camada aplicada, do tipo de superfície e das condições ambientais. Após a aplicação, virar a lata ao contrário e pulverizar durante 1-2 segundos para que o bico permaneça limpo e não fique entupido.

AVISOS

- Não utilizar em ambientes não ventilados
- Produto inflamável
- Não respirar os vapores/aerossóis
- Evitar o contacto com os olhos e a pele
- Manter fora do alcance das crianças
- Eliminar o produto/recipiente em conformidade com a regulamentação local
- Seguir as informações da ficha de dados de segurança
- Recipiente sob pressão. Proteger da radiação solar e não expor a temperaturas superiores a 50 °C. Não furar ou queimar, mesmo após utilização

DADOS TÉCNICOS

propriedades	valores
tempo necessário para a secagem completa 23 °C / 50% RH ⁽¹⁾	1 - 4 h
temperaturas de aplicação	+5 / +35 °C
temperatura de armazenagem ⁽²⁾	+10 / +30 °C

⁽¹⁾Os dados expressos podem variar em função da espessura do produto aplicado e das condições específicas de colocação: temperatura, humidade, ventilação, absorção do fundo.

⁽²⁾O produto permanece estável durante 24 meses se for conservado na sua embalagem original num local seco e coberto. Verificar a data de validade na embalagem.

Aerosol 1. Skin Irrit. 2. STOT SE 3. Aquatic Chronic 2