

# CUMEEIRA

## METAL ROLL

### REMATE VENTILADO FLEXÍVEL EM ALUMÍNIO

#### ELEVADA ADERÊNCIA

A fita especial butílica de 4 cm de largura assegura uma aderência forte e imediata em diferentes superfícies.

#### DURABILIDADE

A escolha do material metálico garante uma excelente estabilidade UV, mesmo em zonas com clima difícil.



### DADOS TÉCNICOS

Propriedades	valores	conversão USC
Materiais	alumínio, butil	-
Largura da fita butílica	40 mm	1.57 in
Adesividade da fita butílica	> 19 N/cm	1.68 lb/in
Resistência aos raios UV	permanente	-
Temperatura de aplicação	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
Resistência térmica	-30 / +90 °C	-22 / +194 °F
Temperatura de armazenagem <sup>(1)</sup>	0 / +25 °C	+32 / +77 °F

<sup>(1)</sup> Conservar o produto num local seco e coberto.  
Classificação do resíduo (2014/955/EU): 17 09 04.

### CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	B	L	B	L	cor	RAL	
	[mm]	[m]	[in]	[ft]			
METRED400	400	5	15.8	16	vermelho-tijolo	8004	4
METBRO400	400	5	15.8	16	castanho	8017	4
METANT400	400	5	15.8	16	antracite	7021	4

### INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO

