

# SIMPLA

## NASTRO MONOADESIVO UNIVERSALE

- Nastro estremamente versatile con adesione progressiva e stabile nel tempo sui più comuni supporti
- Ideale per la prefabbricazione, grazie al particolare tipo di collante e all'ampia gamma
- Grazie al tipo e alla quantità di collante utilizzato, è una soluzione perfetta anche ad alte temperature



CODICE	liner [mm]	B [mm]	L [m]	pz.
SIMPLA50	50	50	25	12
SIMPLA60	60	60	25	10
SIMPLA100	100	100	25	6

Spessore: 0,28 mm

### COMPOSIZIONE

- 1 supporto: pellicola in PE
- 2 collante: dispersione acrilica senza solventi
- 3 armatura: griglia di rinforzo in poliestere
- 4 collante: dispersione acrilica senza solventi
- 5 strato di separazione: carta siliconata

### DATI TECNICI

proprietà	normativa	valore
spessore	-	0,28 mm
adesività	EN 1939	≥ 35 N/25 mm
trasmissione del vapore d'acqua (Sd)	EN ISO 12572	40 m
resistenza raggi UV	-	4 mesi
temperatura di applicazione	-	-10 / +100 °C
resistenza termica	-	-40 / +100 °C
temperatura di stoccaggio <sup>(1)</sup>	-	+15 / +25 °C
presenza solventi	-	no
emissioni VOC	EN 16516	55 µg/m <sup>3</sup>
classificazione VOC francese	ISO 16000	A+
EMICODE	procedura di prova GEV	EC1 <sup>PLUS</sup>

<sup>(1)</sup>Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto.

