

CLARA

ОДНОСТОРОННЯЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОЗРАЧНАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

- Прозрачная и незаметная, она становится невидимой при нанесении на любую поверхность
- Исключительная адгезионная прочность при высоких и низких температурах и в присутствии влажности, для быстрого и надежного нанесения
- Чрезвычайно надежна при наружном применении, устойчива к ультрафиолетовому излучению и дождю
- Невидимое решение для любого вида ремонта



АРТ. №	защ. пленка [мм]	В [мм]	L [м]	шт.
CLARA60	60	60	15	12

Толщина: 0,27 мм

СТРУКТУРА

- ① **основа:** пленка PE
- ② **клей:** акриловая дисперсия без растворителей
- ③ **армирование:** полиэфирная армирующая сетка
- ④ **клей:** акриловая дисперсия без растворителей
- ⑤ **разделительный слой:** силиконовая бумага

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

свойства	стандарт	значение
толщина	-	0,27 мм
прочность сцепления со стальной поверхностью при отрыве под углом 90°	AFERA 5001	70 Н/25 мм
водонепроницаемость	-	соответствует
стойкость к УФ-излучению	-	12 месяца
рабочая температура	-	> -10°C
термостойкость	-	-40 / +120°C
температура хранения ¹⁾	-	+10 / +35°C
французская классификация VOC	-	A+
растворители в составе	-	нет

¹⁾Материал должен храниться в сухом закрытом помещении.

